







■一般规格

项目		电动机部分BL系列	驱动器部分BL系列
绝缘电阻		在常温常湿下连续运行后，以DC500V高阻表测量电动机线圈与外壳之间的测量值为100MΩ以上。	在常温常湿下连续运行后，电源端子与保护接地端子间、电源端子与I/O端子间的电阻值以DC500V高阻表测量达100MΩ以上。
绝缘耐压		在常温常湿下连续运行后，线圈、外壳间以50Hz、AC1.5kV施加1分钟无异常。	在常温常湿下连续运行后，电源输入和散热板间以50Hz、AC0.5kV施加1分钟无异常。
温度上升		在常温常湿下连续运行后，以热电偶法测量的线圈温度上升值在50℃以下、测量的外壳表面温度上升值在40℃以下。	在常温常湿下连续运行后，以热电偶法测量的散热板温度上升值在50℃以下。
使用环境	环境温度	-5~+50℃	
	环境湿度	85%以下（无结露）	
	标高	海拔1000m以下	
	介质环境	无腐蚀性气体或尘埃等、不可在含有放射性物质、磁场以及真空等特殊环境中使用	
	振动	不可施加连续振动或过度冲击 依据JIS C 600C-2-6 正弦波振动测试方法 频率范围：10-55Hz、单振幅：0.15mm 摇摆方向：3方向（X、Y、Z） 摇摆次数：20次	
保存环境 *1	环境温度	-5~+70℃（无结冰）	
	环境湿度	环境湿度85%以下（无结露）	
	标高	标高海拔3000m以下	
绝缘电阻		EN规格：E（120℃）	
绝缘耐压		IP20（高于此防护等级要定制）	IP20

请注意 *1 保存环境也包括运送途中的短期值。

单位: mm






110BL

系列			110BL型电机参数表		
参数	符号	单位	型号		
			110BL(1)12030H204	110BL(1)15030H204	110BL(1)18030H204
机座号		mm	110X110		
极对数		对	4		
额定输出功率	P_N	W	1200	1500	1800
额定电源电压	V_{AC}	V	220	220	220
额定电流	I_N	A	5	6	6
额定转速	n_N	rpm	3000	3000	3000
额定转矩	T_N	N·m	4	5	6
转动惯量	J_r	Kg·cm ²	5.4	6.3	7.6
机身长度	L	mm	189	204	219
电机重量	G	Kg	5.5	6.1	6.7

注：以上仅为代表型号，可按客户要求定制派生产品。

单位: mm



110BL

系列			110BL型电机参数表		
参数	符号	单位	型号		
			110BL(1)12030H204	110BL(1)15030H204	110BL(1)18030H204
机座号		mm	110X110		
极对数		对	4		
额定输出功率	P_N	W	1200	1500	1800
额定电源电压	V_{AC}	V	220	220	220
额定电流	I_N	A	5	6	6
额定转速	n_N	rpm	3000	3000	3000
额定转矩	T_N	N·m	4	5	6
转动惯量	J_r	Kg·cm ²	5.4	6.3	7.6
机身长度	L	mm	189	204	219
电机重量	G	Kg	5.5	6.1	6.7

注：以上仅为代表型号，可按客户要求定制派生产品。

■ 电机型号定义

57	BL	(1)	20	30	L4	0	1	-	T01
机座号	系列号	电机反馈类型	功率	转速	电压单位:V(伏)	出轴方式	轴规格	-	特制代码
42	BL	(1)有霍尔	20:20X10	30:30X100	L1:12VDC	0:单轴	1:光轴		客户定制 代码
57		(2)无霍尔	=200W	=3000rpm	L2:24VDC	1:双轴	2:单扁轴		
60		(3)编码器	1对应10W	1对应100rpm	L3:36VDC		3:双扁轴		
70					L4:48VDC		4:键轴		
80					H1:110VAC		5:花键轴		
90					H2:220VAC				
92					...				
110									
123									
130									